

### Moteur et batterie

Marque et type : KIRLOSKAR triphasé à induction
Puissance : 15 Kw
Couple maxi : 84 Nm-1 à 1700 tr/min
Technologie batterie Lithium-Ion 72V – 300 Amp/h
Chargeur embarqué : 3.3 KW – 220 Volts
Contrôleur de charge : 200 Amp
Temps de recharge sur prise 16A : 5h30min
Autonomie en pleine charge : 3h10min
Autonomie en charge minimale : 4h50min
Poids batteries en Kg : 172

### Transmission

Nombre de roues motrices : 4 à débrayage mécanique
Transmission mécanique à crabots 3 gammes
Nombre de gammes électriques : 3 sur commutateur "SNF"
Inverseur de marche : Electrique sur commutateur "FNR"
Blocage de différentiel : Oui sur train arrière
Type de freins : Multidisques immergés
Frein de parking : A commande mécanique
Direction : Hydrostatique

### Sécurité

Coupe circuit général
-----------------------

### Hydraulique, hydraulique et prise de force

Relevage 3 point : CAT 1N	Prise de force arrière : 540 tr/min à 2504 tr/min
Capacité de relevage : 750 Kg	Prise de force ventrale : 2200 tr/min
Type de contrôle : Position (Position + effort sur agraire)	
Entrainement pompe hydraulique : Electrique 2.5KW	
Pompe hydraulique direction : 8 cc avec diviseur de débit	Distributeur et prises hydrauliques : 1 DE avec coupleurs AR

### Pneumatiques – dimensions – largeur - vitesse

Industriel	Avant : 23 x 8.50-12 / Arrière : 33 x 15.5-16.5	1550 mm	17 Km/h
Gazon	Avant : 23 x 8.50-12 / Arrière : 33 x 15.5-16.5	1550 mm	17,1 Km/h
Agraire	Avant : 5 x 12 / Arrière : 8 x 18	1040 mm	17 Km/h
Mixte	Avant : 240/60R12 / Arrière : 280/70R18	1250 mm	17.60 km/h

### Dimensions

Longueur : 2465 mm	Poids à vide : 1000 Kg
Largeur (Industriel / Gazon) : 1550 mm	Empattement / Garde au sol en mm : 1550 / 324
Hauteur à l'Arceau : 1960 mm	Capacité de remorquage (sur route) : 1.500 Kg

### Equipements de série

Régles stabilisateurs : Tendeurs à verrouillage rapide	Masses avant : Non (Option)
Eclairage homologué route CE – Homologation T2a – Tableau de bord digital – Prise de 12 V – Siège confort réglable	
Véritable espace plateforme – Marchepied droit et gauche – Boîte à outils – Prise de charge embarquée - Gyrophare	
Arceau repliable – Ceinture de sécurité – Chape avant – Barre de remorquage oscillante – Phare arrière de travail	

### Garantie

Standard : 3 ans pièces et main d'œuvre
---

### Homologation

Type : T2a
Arceau de sécurité : Conforme à la norme CE

### Vitesse d'avancement en Km/h avec roues agraires

Rapport	AGRAIRE 8.3 x 20	RADIAL 280/70R18	INDUS 33x15,5-16,5	GAZON 33x15,5-16,5
Avant L	0 – 6,4	0 – 6,2	0 – 5,7	0 – 5,8
Avant M	0 – 9,6	0 – 9,3	0 – 8,7	0 – 8,3
Avant H	0 – 19,1	0 – 18,5	0 – 17,2	0 – 17,4
Arrière L	0 – 5,5	0 – 5,4	0 – 4,9	0 – 4,9
Arrière M	0 – 8,2	0 – 8	0 – 7,4	0 – 7,5
Arrière H	0 – 16,3	0 – 16	0 – 14,7	0 – 14,8