

MOTEUR	
Type	4 cylindres CRDI, refroidissement liquide
Modèle	Escorts Ltd E4.368 TC
Aspiration	Turbo
Injection	Bosch™ CRDI
Norme	Stage V
Puissance brute (hp – SAE)	75 @ 2600 tr/min
Puissance à la PdF (hp – SAE)	64 @ 1938 tr/min
Cylindrée (cm ³)	3680
Capacité du réservoir (l)	70
TRANSMISSION	
Type	Mécanique
Nombre de gammes	3
Nombre de vitesses	24/24 + rampantes
Inverseur	Mécanique
Vitesse Maximale	37Km/h @ 2175 tr/min
Freins	Humides, multidisques
Direction	Assistée, Hydrostatique
PRISE DE FORCE	
Indépendante	Oui
Engagement	Mécanique
Arrière	540 tr/min @ 1938 tr/min – 540 éco @ 1648 tr/min
Ventrale	Non
SYSTEME HYDRAULIQUE	
Pompe accessoire (L/min)	50
Pompe de direction (L/min)	19,8
Débit total (L/min)	69,8
Attelage 3 points	CAT 2 / Crochets automatiques
Capacité de levage (Kg @ rotules)	2500
Système de commande hydraulique de levage	Position / Effort
Distributeurs arrière	3 distributeurs DE/SE avec sorties arrière
Distributeur avant (prédisposition chargeur)	Option
DIMENSIONS	
Longueur hors-tout avec 3 pt et sans masses (mm)	4183
Largeur min hors-tout (mm)	1470
Empattement (mm)	2157
Hauteur avec cabine (mm)	2622
Rayon de braquage (m)	3.2
PNEUS	
Avant/arrière	280/70R16 Avant - 380/70R24 Arrière
POIDS	
Poids total (Kg)	3424
Lestage	30 Kg dans chaque roues arrière / Support de masses 40Kg + 6 masses de 22Kg
POSTE DE CONDUITE	
Cabine	Monocoque climatisée avec filtre au charbon actif en option
Siège	Suspension mécanique
Autres équipements	Phares de travail – autoradio – toit panoramique – Prise COBO - Gyrophare
GARANTIE	
Durée	2 ans pièces et main d'oeuvre

*Hors frais de livraison, de préparation et d'immatriculation