

FARMTRAC FT26 - ARCEAU
Moteur

Marque : MITSUBISHI
 Puissance brute : 24,4 cv à 2700 tr/min
 Couple maxi : 76.3 Nm-1 à 2000 tr/min
 Nombre de cylindres / Cylindrée : 3 / 1318 cc
 Alésage x course en mm : 78 x 92
 Norme émission moteur : Stage V
 Capacité réservoir : 24 litres
 Batterie / Alternateur : 12V – 60 Ah / 12V – 42 Ah
 Filtre à air : A sec avec indicateur de colmatage

Transmission

Nombre de roues motrices : 4 à débrayage mécanique
 Type de transmission : A crabots
 Nombre de vitesses : 3 gammes - 9AV / 3AR
 Blocage de différentiel : Oui sur train arrière
 Type de freins : Multidisques immergés
 Frein de parking : A commande mécanique
 Direction : Hydrostatique

Hydraulique et relevage

Relevage 3 point : CAT 1N
 Capacité de relevage : 750 Kg
 Type de contrôle : Position
 Distributeur et prises hydrauliques : 1 DE avec coupleurs AR
 Pompe hydraulique direction / relevage : 15.7 / 21 ltr/min

Prise de force

Prise de force arrière : 540 tr/min à 2504 tr/min
 Prise de force économique : 540 tr/min à 2035 tr/min
 Prise de force ventrale : Non disponible

Pneumatiques – dimensions – largeur - vitesse

	Avant	Arrière	Largeur	Vitesse
Agraire	6 x 12	8.3 x 20	1040 mm	18.20 Km/h
Agri-Radial	180/85D12	280/70R18	1100 mm	17.60 Km/h
Industriel	23 x 8.50-12	33 x 15.5-16.5	1550 mm	16.40 Km/h
Gazon	23 x 8.50-12	33 x 15.5-16.5	1550 mm	16.60 Km/h
Mixte	240/60R12	280/70R18	1210 mm	17.60 Km/h

Dimensions

Longueur : 2465 mm	Poids à vide : 1000 Kg
Largeur : 1040 mm	Empattement / Garde au sol en mm : 1550 / 324
Hauteur à l'Arceau : 1960 mm	Capacité de remorquage (sur route) : 1.500 Kg

Equipements de série

Réglages stabilisateurs : Tendeurs à verrouillage rapide Support de masses (masses 4x120Kg en option)
 Eclairage homologué route CE – Homologation T2a – Tableau de bord digital – Prise de 12 V – Siège confort réglable
 Véritable espace plateforme – Marchepied droit et gauche – Boîte à outils – Sortie d'échappement vers le bas - Gyrophare
 Arceau repliable – Ceinture de sécurité – Chape avant – Barre de remorquage oscillante – Phare arrière de travail

Garantie

Standard : 3 ans pièces et main d'œuvre

Homologation

Type : T2a
 Arceau de sécurité : Conforme à la norme CE

Vitesse d'avancement en Km/h à 2500 tr/min

Rapport	AGRAIRE 8.3 x 20	RADIAL 280/70R18	INDUS 33x15,5-16,5	GAZON 33x15,5-16,5
L1	1,1	1,1	1	1
L2	1,6	1,6	1,5	1,5
L3	2,9	2,8	2,6	2,6
M1	3,6	3,5	3,3	3,3
M2	5,2	5,1	4,7	4,7
M3	9,2	9	8,3	8,4
H1	7,2	6,9	6,5	6,6
H2	10,2	9,9	9,2	9,3
H3	18,2	17,6	16,4	16,6