

FARMTRAC FT20

Moteur

Marque : MITSUBISHI
 Puissance brute : 18.5 cv à 2700 tr/min
 Couple maxi : 50 Nm-1 à 1900-2000 tr/min
 Nombre de cylindres : 3
 Cylindrée : 952 cc
 Alésage x course en mm : 72 x 78
 Norme émission moteur : Stage V
 Capacité réservoir : 24 litres
 Batterie : 12V – 60 Ah
 Alternateur : 12V – 42 Ah
 Filtre à air : A sec avec indicateur de colmatage

Transmission

Nombre de roues motrices : 4 à débrayage mécanique
 Type de transmission : A crabots
 Nombre de vitesses : 3 gammes - 9AV / 3AR
 Vitesses maxi (pneus agraires) : 18,2 Km/h
 Blocage de différentiel : Oui sur train arrière
 Type de freins : Multidisques immergés
 Frein de parking : A commande mécanique
 Direction : Hydrostatique

Hydraulique et relevage

Relevage 3 point : CAT 1N
 Capacité de relevage : 750 Kg
 Type de contrôle : Position
 Distributeur et prises hydrauliques : 1 DE avec coupleurs AR
 Nombre de pompes hydrauliques : 1
 Pompe hydraulique : 14.5 ltr/min (relevage et direction)

Prise de force

Prise de force arrière : 540 tr/min à 2504 tr/min
 Prise de force économique : 540 tr/min à 2035 tr/min
 Prise de force ventrale : Non disponible

Dimensions et pneumatiques

Longueur : 2260 mm
 Largeur : 1020 mm
 Hauteur à l'Arceau : 1940 mm
 Poids à vide : 910 Kg
 Pneus : Avant 5x12 / Arrière 8x18
 Empattement / Garde au sol en mm : 1420 / 296

Equipements de série

Réglages stabilisateurs : Tendeurs à vis
 Masses avant : En option
 Eclairage homologué route CE – Homologation T2a – Tableau de bord digital – Prise de 12 V – Siège confort réglable
 Véritable espace plateforme – Marchepied droit et gauche – Boîte à outils – Sortie d'échappement vers le bas - Gyrophare
 Arceau repliable – Ceinture de sécurité – Chape avant – Barre de remorquage oscillante – Phare arrière de travail

Garantie

Standard : 3 ans pièces et main d'œuvre

Homologation

Type : T2a
 Arceau de sécurité : Conforme à la norme CE

Vitesse d'avancement en km/h à 2700 tr/min

Rapport	Roues 8 x 18
L1	1,1
L2	1,6
L3	2,9
M1	3,6
M2	5,2
M3	9,2
H1	7,2
H2	10,2
H3	18,2